


# Spezialscharnier

- ▶ Intermat Holzrahmentürscharnier
- ▶ Automatikscharnier mit Aufklipstechnik, Öffnungswinkel 95°




- ▶ Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 2
- ▶ Für Türdicken 15 - 25 mm
- ▶ Topfdurchmesser 26 mm
- ▶ Topftiefe 11,9 mm
- ▶ Bohrbild TH 38 x 8 mm
- ▶ Integrierte Auflagenverstellung +2 mm / -2 mm
- ▶ Integrierte Tiefenverstellung +2,5 mm / -1,5 mm
- ▶ Höhenverstellung über Montageplatte
- ▶ Zinkdruckguss vernickelt / Stahl vernickelt


Bohrbild




voll vorliegend  
(Basis B 11 mm)



halb vorliegend  
(Basis B 2,5 mm)



einliegend  
(Basis B -4 mm)



## Mit Schließautomatik (Intermat 9924)

Topfmontage	Befestigungsbohrung $\varnothing \times T$ mm	voll vorliegend	halb vorliegend	einliegend
		1/50 St.	1/50 St.	1/50 St.
zum Anschrauben	-	0 072 959	0 072 965	0 072 966



[hettich.com/short/577636](https://hettich.com/short/577636)