

Führungssysteme für Holzschubkästen

- ▶ Vollauszug Quadro V6, Aufschiebmontage, EB 20 (Zargendicke ≤ 16 mm)
- ▶ Belastungsklasse 30 kg



- ▶ **Aufschiebmontage** mit Schnäppern und werkzeugloser Höhenverstellung
- ▶ Schnäpper muss separat bestellt werden
- ▶ Verschiedene **Komfortfunktionen** (siehe Bestelltabelle)
- ▶ Optional: Synchronisation / Multi-Synchronisation (nachrüstbar bei Komfortfunktion Push to open)
- ▶ Optional: Schnäpper / Aufsteckhalter für Tablaranwendungen
- ▶ Optional: Tablarbodenarretierung
- ▶ Geeignet für Schubkästen mit Zargendicke bis 16 mm
- ▶ Belastbarkeit nach EN 15338, Level 3
- ▶ Stahl verzinkt

Garniturverpackung

Nennlänge / Schubkastenlänge NL mm	Bestell-Nr. / Komforteigenschaften		VE
	Silent System	Push to open	
250	9 135 983	9 135 984	1 GN
280	0 045 284		1 GN
300	0 045 285	9 135 985	1 GN
320	0 045 286	9 135 986	1 GN
350	0 045 287	9 135 987	1 GN
380	0 045 288	9 135 988	1 GN
400	0 045 289	9 135 989	1 GN
420	0 045 290	9 135 990	1 GN
450	0 045 291	9 135 991	1 GN
480	0 045 292	9 135 992	1 GN
500	0 045 293	9 135 993	1 GN
520	0 045 294	9 135 994	1 GN
550	0 045 295	9 135 995	1 GN
580	0 045 296		1 GN
600	0 045 297		1 GN

Großverpackung

Nennlänge / Schubkastenlänge NL mm	Bestell-Nr. / Komforteigenschaften / Anschlagseite				VE
	Silent System		Push to open		
	links	rechts	links	rechts	
250	9 049 306	9 049 307	9 111 359	9 111 360	20 St.
280	9 047 564	9 047 566	9 288 931	9 288 932	20 St.
300	9 047 647	9 047 648	9 105 123	9 105 124	20 St.
320	9 047 651	9 047 652	9 105 940	9 105 941	20 St.
350	9 047 662	9 047 666	9 105 929	9 105 931	20 St.
380	9 047 682	9 047 683	9 105 915	9 105 916	20 St.
400	9 047 735	9 047 736	9 105 121	9 105 122	20 St.
420	9 047 747	9 047 748	9 118 374	9 118 375	20 St.
450	9 047 751	9 047 752	9 105 907	9 105 908	20 St.
480	9 047 756	9 047 757	9 127 049	9 127 050	20 St.
500	9 047 770	9 047 771	9 105 118	9 105 119	20 St.
520	9 047 772	9 047 773	9 111 357	9 111 358	20 St.
550	9 047 774	9 047 775	9 111 355	9 111 356	20 St.
580	9 047 635	9 047 636			20 St.
600	9 047 625	9 047 626			20 St.

Hinweise

- ▶ Qualitätskriterien 403
- ▶ Zubehör 399 - 402
- ▶ Push to open Synchronisation / Multi-Synchronisation 372 - 373



hettich.com/short/c78143