

Führungssysteme für Holzschubkästen

- ▶ **Vollauszug Quadro V6, Aufschiebmontage, EB 23 (Zargendicke ≤ 19 mm)**
- ▶ **Belastungsklasse 30 kg**



- ▶ **Aufschiebmontage** mit Schnäppern und werkzeugloser Höhenverstellung
- ▶ Schnäpper muss separat bestellt werden
- ▶ Verschiedene **Komfortfunktionen** (siehe Bestelltabelle)
- ▶ Optional: Synchronisation / Multi-Synchronisation (nachrüstbar bei Komfortfunktion Push to open)
- ▶ Optional: Schnäpper / Aufsteckhalter für Tablaranwendungen
- ▶ Geeignet für Schubkästen mit Zargendicke bis 19 mm
- ▶ Belastbarkeit nach EN 15338, Level 3
- ▶ Stahl verzinkt

Garniturverpackung

Nennlänge / Schubkastenlänge NL mm	Silent System	Push to open
	1 GN	1 GN
300	9 269 746	9 269 771
350	9 269 754	9 269 772
400	9 269 755	9 269 774
450	9 269 756	9 269 775
500	9 269 757	9 269 776

Hinweise

- | | |
|--|-----------|
| ▶ Qualitätskriterien | 403 |
| ▶ Zubehör | 399 - 402 |
| ▶ Push to open Synchronisation / Multi-Synchronisation | 372 - 373 |



hettich.com/short/f77f26