

Schnellmontage-Topfscharnier

- ▶ Sensys Alurahmenscharnier
- ▶ Öffnungswinkel 95°



- ▶ Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 3
- ▶ Für 19 mm breite Aluminiumprofile
- ▶ Integrierte Auflagenverstellung +2 mm / -2 mm
- ▶ Integrierte Tiefenverstellung +3 mm / -2 mm
- ▶ Höhenverstellung über Montageplatte
- ▶ Stahl vernickelt
- ▶ Inklusive 2 Befestigungsschrauben

| | voll vorliegend (Basis B 12,5 mm) | halb vorliegend (Basis B 3 mm) | einliegend (Basis B -4 mm) |
|--|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | |

Mit integrierter Dämpfung, mit Schließautomatik (Sensys 8638i)

| Topfmontage | Befestigungsbohrung ø x T mm | voll vorliegend | halb vorliegend | einliegend |
|-----------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|------------|
| | | 1/50 St. | 1/50 St. | 1/50 St. |
| zum Anschrauben | - | 9 072 524 | 9 072 525 | 9 072 526 |

Ohne Dämpfung, mit Schließautomatik (Sensys 8638)

| Topfmontage | Befestigungsbohrung ø x T mm | voll vorliegend | halb vorliegend | einliegend |
|-----------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|------------|
| | | 1/50 St. | 1/50 St. | 1/50 St. |
| zum Anschrauben | - | 9 072 527 | 9 072 528 | 9 072 529 |



[hettich.com/short/5e30fd](https://www.hettich.com/short/5e30fd)