

Schnäpperschloss Master / Slave 125 kHz



- Berührungslose und unsichtbare Identifikation mit 125 kHz
- Kompatibel zu RFID Transpondern EM4102 und EM4200 (HITAG und HID auf Anfrage)
- Einsatz bei Drehtüren, Klappen und Schubkästen im Möbelbereich
- **Anschluss für Master / Slave Serienschaltung**
- 3 Programmierkarten und 47 Transponder pro Schloss einlernbar
- 4 verschiedene Betriebsmodi über Programmierkarten einstellbar:
 - Programmkarte 1: Standard automatisches Verriegeln nach 2 Sek.
 - Programmkarte 2: Automatisches Verriegeln nach ca. 5 Sek.
 - Programmkarte 3: Freelocker Funktion (freie Schrankwahl)
 - Programmkarte 4: Modus auf / zu, Ent- und Verriegelung nur mit Transponder
- Externer Stromanschluss für Netzbetrieb
- Alarmfunktion „Tür zu lange auf“
- Alarmfunktion „Aufbruch“
- Anschluss für externe LED
- Einfache Programmierung per Programmierkarte
- Zur Inbetriebnahme ist eine Programmierkarte, -transponder und zusätzlich mindestens eine Benutzerkarte, -transponder erforderlich
- **Programmierkarten und Transponder bitte separat bestellen**
- Bis zu 15000 Schließungen bis zum Batteriewechsel, im Standby-Betrieb hält die Batterie bis zu 18 Monate
- RFID-Lesereichweite abhängig von Transponder und Einbausituation

Set besteht aus:

- 1 Stück Steuereinheit mit integrierter Schließmechanik
- 1 Stück Verriegelungsadapter
- 1 Stück 3 Volt Batterie CR123 A
- Befestigungsmaterial

Seitenverweis:

- Technische Hinweise, siehe Seite 620 - 625

Bestell-Nr.	VE
9 277 823	1 Set



hettich.com/short/eb0476